

Manual 151_G_ff

Не викликав земну разом з багатими аходами.

Звертається до місцевих улад на інформацію об належній утилізації аходів без якості навакольним асродізмо. Rábalux дар 5-гадовою гарантією на світловій підставі крімінії світла. Гарантія паркове тільки хатне карастане (у соразім 5 гадинам її діє). Каб же матчимась складаніса гарантії, захувайті чим. З бракованім пралуком звертаєтісь у меси як набирає.

Наша практика алпаване патріонам еуропейскі стандартам у кожномъ виду (EN 60598)

Імпорт: Rábalux Zrt. H-9027 Györ, Körtefa u. 5. Места походження: Китай

DA - BRUG OG BETJENINGSINSTRUKTIONER FOR LYSARMATUR!

Før din sikkerhed, skal du monte og sætter lysarmatur i drift. Baser på instruktionerne. Opbevar disse instruktioner. Identificer tegningerne på produktet, så du kan se deres betydning og tag højde for advarselssteksterne.

For den vestlige standard, skal du montere og sætte lysarmaturt med en skruetrækker. Fjern skruen som holder lyskilden, der ikke er tilkoblet.

Lysarmaturt må kun monteres og sættes i drift af en kvalificeret elektriker!

Produktet er ikke tilpasset for tilfældige slader eller nylkere der er opstået på grund af ikke-standard forbindelser og anvendelse. Hvis du vil udnytte den fulde funktion, skal du fjerne alle skruer fra silikonkontakten. Med en skruetrækker fjerner du skruene, der holder lyskilden, der også kan fjernes fra enheden.

Denne produkt er i energieffektivitetsklassen <G>.

Produktet ikke sig til indendørs brug.

Den vedlagte tegning skal bruges når lysarmaturet monteres.

Sorg for at beskyde noget elektriske kabler når du monterer lysarmaturet.

Lejdningens farvekoder er følgende: sort eller brun (L) = fasedeler, blå (N) = neutral ledere, og i tilfælde af et lysarmatur med stedbyttskasse: blå-gul = beskyttelsesleder

Lampen er ikke beregnet som en lysdæmper

Lysdiodeheden er i lyskilde i energieffektivitetsklassen <G>.

Fast lysmaterat.

Produktet ikke kan monteres og sættes i drift af en kvalificeret elektriker!

For den vestlige standard, skal du montere og sætte lysarmaturt i drift. Baser på instruktionerne. Opbevar disse instruktioner. Identificer tegningerne på produktet, så du kan se deres betydning og tag højde for advarselssteksterne.

For den østeuropæiske standard, skal du montere og sætte lysarmaturt med en skruetrækker. Fjern skruen som holder lyskilden, der ikke er tilkoblet.

Lysarmaturt må kun monteres og sættes i drift af en kvalificeret elektriker!

Produktet er ikke tilpasset for tilfældige slader eller nylkere der er opstået på grund af ikke-standard forbindelser og anvendelse. Hvis du vil udnytte den fulde funktion, skal du fjerne alle skruer fra silikonkontakten. Med en skruetrækker fjerner du skruene, der holder lyskilden, der også kan fjernes fra enheden.

Denne produkt er i energieffektivitetsklassen <G>.

Produktet ikke sig til indendørs brug.

Den vedlagte tegning skal bruges når lysarmaturet monteres.

Sorg for at beskyde noget elektriske kabler når du monterer lysarmaturet.

Lejdningens farvekoder er følgende: sort eller brun (L) = fasedeler, blå (N) = neutral ledere, og i tilfælde af et lysarmatur med stedbyttskasse: blå-gul = beskyttelsesleder

Lampen er ikke beregnet som en lysdæmper

Lysdiodeheden er i lyskilde i energieffektivitetsklassen <G>.

Fast lysmaterat.

Produktet ikke kan monteres og sættes i drift af en kvalificeret elektriker!

For den vestlige standard, skal du montere og sætte lysarmaturt i drift. Baser på instruktionerne. Opbevar disse instruktioner. Identificer tegningerne på produktet, så du kan se deres betydning og tag højde for advarselssteksterne.

For den østeuropæiske standard, skal du montere og sætte lysarmaturt med en skruetrækker. Fjern skruen som holder lyskilden, der ikke er tilkoblet.

Lysarmaturt må kun monteres og sættes i drift af en kvalificeret elektriker!

Produktet er ikke tilpasset for tilfældige slader eller nylkere der er opstået på grund af ikke-standard forbindelser og anvendelse. Hvis du vil udnytte den fulde funktion, skal du fjerne alle skruer fra silikonkontakten. Med en skruetrækker fjerner du skruene, der holder lyskilden, der også kan fjernes fra enheden.

Denne produkt er i energieffektivitetsklassen <G>.

Produktet ikke sig til indendørs brug.

Den vedlagte tegning skal bruges når lysarmaturet monteres.

Sorg for at beskyde noget elektriske kabler når du monterer lysarmaturet.

Lejdningens farvekoder er følgende: sort eller brun (L) = fasedeler, blå (N) = neutral ledere, og i tilfælde af et lysarmatur med stedbyttskasse: blå-gul = beskyttelsesleder

Lampen er ikke beregnet som en lysdæmper

Lysdiodeheden er i lyskilde i energieffektivitetsklassen <G>.

Fast lysmaterat.

Produktet ikke kan monteres og sættes i drift af en kvalificeret elektriker!

For den vestlige standard, skal du montere og sætte lysarmaturt i drift. Baser på instruktionerne. Opbevar disse instruktioner. Identificer tegningerne på produktet, så du kan se deres betydning og tag højde for advarselssteksterne.

For den østeuropæiske standard, skal du montere og sætte lysarmaturt med en skruetrækker. Fjern skruen som holder lyskilden, der ikke er tilkoblet.

Lysarmaturt må kun monteres og sættes i drift af en kvalificeret elektriker!

Produktet er ikke tilpasset for tilfældige slader eller nylkere der er opstået på grund af ikke-standard forbindelser og anvendelse. Hvis du vil udnytte den fulde funktion, skal du fjerne alle skruer fra silikonkontakten. Med en skruetrækker fjerner du skruene, der holder lyskilden, der også kan fjernes fra enheden.

Denne produkt er i energieffektivitetsklassen <G>.

Produktet ikke sig til indendørs brug.

Den vedlagte tegning skal bruges når lysarmaturet monteres.

Sorg for at beskyde noget elektriske kabler når du monterer lysarmaturet.

Lejdningens farvekoder er følgende: sort eller brun (L) = fasedeler, blå (N) = neutral ledere, og i tilfælde af et lysarmatur med stedbyttskasse: blå-gul = beskyttelsesleder

Lampen er ikke beregnet som en lysdæmper

Lysdiodeheden er i lyskilde i energieffektivitetsklassen <G>.

Fast lysmaterat.

Produktet ikke kan monteres og sættes i drift af en kvalificeret elektriker!

For den vestlige standard, skal du montere og sætte lysarmaturt i drift. Baser på instruktionerne. Opbevar disse instruktioner. Identificer tegningerne på produktet, så du kan se deres betydning og tag højde for advarselssteksterne.

For den østeuropæiske standard, skal du montere og sætte lysarmaturt med en skruetrækker. Fjern skruen som holder lyskilden, der ikke er tilkoblet.

Lysarmaturt må kun monteres og sættes i drift af en kvalificeret elektriker!

Produktet er ikke tilpasset for tilfældige slader eller nylkere der er opstået på grund af ikke-standard forbindelser og anvendelse. Hvis du vil udnytte den fulde funktion, skal du fjerne alle skruer fra silikonkontakten. Med en skruetrækker fjerner du skruene, der holder lyskilden, der også kan fjernes fra enheden.

Denne produkt er i energieffektivitetsklassen <G>.

Produktet ikke sig til indendørs brug.

Den vedlagte tegning skal bruges når lysarmaturet monteres.

Sorg for at beskyde noget elektriske kabler når du monterer lysarmaturet.

Lejdningens farvekoder er følgende: sort eller brun (L) = fasedeler, blå (N) = neutral ledere, og i tilfælde af et lysarmatur med stedbyttskasse: blå-gul = beskyttelsesleder

Lampen er ikke beregnet som en lysdæmper

Lysdiodeheden er i lyskilde i energieffektivitetsklassen <G>.

Fast lysmaterat.

Produktet ikke kan monteres og sættes i drift af en kvalificeret elektriker!

For den vestlige standard, skal du montere og sætte lysarmaturt i drift. Baser på instruktionerne. Opbevar disse instruktioner. Identificer tegningerne på produktet, så du kan se deres betydning og tag højde for advarselssteksterne.

For den østeuropæiske standard, skal du montere og sætte lysarmaturt med en skruetrækker. Fjern skruen som holder lyskilden, der ikke er tilkoblet.

Lysarmaturt må kun monteres og sættes i drift af en kvalificeret elektriker!

Produktet er ikke tilpasset for tilfældige slader eller nylkere der er opstået på grund af ikke-standard forbindelser og anvendelse. Hvis du vil udnytte den fulde funktion, skal du fjerne alle skruer fra silikonkontakten. Med en skruetrækker fjerner du skruene, der holder lyskilden, der også kan fjernes fra enheden.

Denne produkt er i energieffektivitetsklassen <G>.

Produktet ikke sig til indendørs brug.

Den vedlagte tegning skal bruges når lysarmaturet monteres.

Sorg for at beskyde noget elektriske kabler når du monterer lysarmaturet.

Lejdningens farvekoder er følgende: sort eller brun (L) = fasedeler, blå (N) = neutral ledere, og i tilfælde af et lysarmatur med stedbyttskasse: blå-gul = beskyttelsesleder

Lampen er ikke beregnet som en lysdæmper

Lysdiodeheden er i lyskilde i energieffektivitetsklassen <G>.

Fast lysmaterat.

Produktet ikke kan monteres og sættes i drift af en kvalificeret elektriker!

For den vestlige standard, skal du montere og sætte lysarmaturt i drift. Baser på instruktionerne. Opbevar disse instruktioner. Identificer tegningerne på produktet, så du kan se deres betydning og tag højde for advarselssteksterne.

For den østeuropæiske standard, skal du montere og sætte lysarmaturt med en skruetrækker. Fjern skruen som holder lyskilden, der ikke er tilkoblet.

Lysarmaturt må kun monteres og sættes i drift af en kvalificeret elektriker!

Produktet er ikke tilpasset for tilfældige slader eller nylkere der er opstået på grund af ikke-standard forbindelser og anvendelse. Hvis du vil udnytte den fulde funktion, skal du fjerne alle skruer fra silikonkontakten. Med en skruetrækker fjerner du skruene, der holder lyskilden, der også kan fjernes fra enheden.

Denne produkt er i energieffektivitetsklassen <G>.

Produktet ikke sig til indendørs brug.

Den vedlagte tegning skal bruges når lysarmaturet monteres.

Sorg for at beskyde noget elektriske kabler når du monterer lysarmaturet.

Lejdningens farvekoder er følgende: sort eller brun (L) = fasedeler, blå (N) = neutral ledere, og i tilfælde af et lysarmatur med stedbyttskasse: blå-gul = beskyttelsesleder

Lampen er ikke beregnet som en lysdæmper

Lysdiodeheden er i lyskilde i energieffektivitetsklassen <G>.

Fast lysmaterat.

Produktet ikke kan monteres og sættes i drift af en kvalificeret elektriker!

For den vestlige standard, skal du montere og sætte lysarmaturt i drift. Baser på instruktionerne. Opbevar disse instruktioner. Identificer tegningerne på produktet, så du kan se deres betydning og tag højde for advarselssteksterne.

For den østeuropæiske standard, skal du montere og sætte lysarmaturt med en skruetrækker. Fjern skruen som holder lyskilden, der ikke er tilkoblet.

Lysarmaturt må kun monteres og sættes i drift af en kvalificeret elektriker!

Produktet er ikke tilpasset for tilfældige slader eller nylkere der er opstået på grund af ikke-standard forbindelser og anvendelse. Hvis du vil udnytte den fulde funktion, skal du fjerne alle skruer fra silikonkontakten. Med en skruetrækker fjerner du skruene, der holder lyskilden, der også kan fjernes fra enheden.

Denne produkt er i energieffektivitetsklassen <G>.

Produktet ikke sig til indendørs brug.

Den vedlagte tegning skal bruges når lysarmaturet monteres.

Sorg for at beskyde noget elektriske kabler når du monterer lysarmaturet.

Lejdningens farvekoder er følgende: sort eller brun (L) = fasedeler, blå (N) = neutral ledere, og i tilfælde af et lysarmatur med stedbyttskasse: blå-gul = beskyttelsesleder

Lampen er ikke beregnet som en lysdæmper

Lysdiodeheden er i lyskilde i energieffektivitetsklassen <G>.

Fast lysmaterat.

Produktet ikke kan monteres og sættes i drift basert på instrukjonene. Bevar disse instruksjonene. Identifiser tegningene på produktet, og ta høyde for instruksjonene og ta høyde for advarselsstekstene.

For den vestlige standard, skal du montere og sætte lysarmaturt i drift. Baser på instrukjonene. Oppbevar denne instruksjonene. Identifiser tegningene på produktet, så du kan se deres betydning og ta høyde for advarselsstekstene.

For den østeuropæiske standard, skal du montere og sætte lysarmaturt med en skruetrækker. Fjern skruen som holder lyskilden, der ikke er tilkoblet.

Lysarmaturt må kun monteres og sættes i drift av en kvalificert elektriker!

Produktet er ikke tilpasset for tilfældige slader eller nylkere der er opstået på grund af ikke-standard forbindelser og anvendelse. Hvis du vil udnytte den fulde funktion, skal du fjerne alle skruer fra silikonkontakten. Med en skruetrækker fjerner du skruene, der holder lyskilden, der også kan fjernes fra enheden.