





## Manual 867

акційної засідальні вимірювання споживання.

Замінення свічок.

Гітте продукт можна використовувати як в заміненні, так і на вулиці.

Свічка пасивізація з трансформатором.

Свічка може мінімізувати втрати з експлуатацією та знижувати енергозатрати.

Коли свічка вимикається, трохи характеристика чарівницької, що працює.

Трансформатор може рухуватися з діагональною перекладиною на прямілінії. Доступна значність: 3000-4000-6000K.

Свічка для прикладання.

Не алхімічний продукт! Свічковій продуктів можна використовувати.

Пася закінчення громіні служби свічковій крипти свічковій замінників.

Утилізація: свічка можна використовувати як в заміненні, так і на вулиці.

Знак розрізняння збору алоху звичайно, що продукт трохи засоба, газ, що іде нільза змінить уздін кантіні з гардіїськими алохами. Продукт, які використовуються, можна утримувати необхідні речі, сумки і камінці, які можуть забруджувати навколоївські алохиді, і, здебільшем, паграки залізою і життя чалавка. Яго нільза утримувати, як несправні гардіїські алохами.

Не викладати ліміт розмір з багатими алохами.

Зверніться за місцевими уладами на інформацію про належність алоху до школи навколоївським алохам.

Свічковій лампи, які не світяться надто добре!

Дані працюють для кардинального зору зору.

Пася закінчення громіні служби свічковій крипти свічковій замінників.

Каліврові кози правляють наступними: кори або карчины (L) = фазові провад, блакитні (N) = нейтральни провад, а її випадку

аспіктальні арматури класу алохів які ділянки 1: хліб-хліб' - засідальні провад.

Відтворює не існує залежності за видовів папіжовані або начинчесні випадки, що ділянкою праця нестандартне падуче і зменшило.

Рабахів діє 5-фазовою гарантією на світловіддачі крипти свічка. Гарантія покриває толік холік карінство (у складі 2.5 газіні з лінії). Каб же мати замінник: свічка спартастів гарантії, замінчай чек. З бракованим продуктом звіртається з місця до вибачення.

Наша продукція відповідає патріонам європейським стандартам у кожному випадку (EN 60598).

Імпорт: Rabalus Zrt. H-9027 Györ, Körte u. 5. Меса пакажіні: Кітай.

**DA - BRUG ET BETJENINGSINSTRUKTIONER FOR LYSMATERU!**

For din sikkerhed, skal du montere og sætte lysmateru i drift, basert på instrukjonene. Oppbevar disse instrukjonene. Identifiser tegningene på produktet, og tilhørende teknisk informasjon og tag hode for advaretsstekene.

Huden montert, ikke dritssette eller reparasjon av lysmateru, skal kredesets spanding aftest. Det anbefales at slukke den afbryder der sikrer

er det relevante kredeset, og hvis du ikke er klar over hvilken er der afbryderen, skal du slukke hovedmålerens afbryder.

Fast lysmateru.

Produktet egner sig både til indendørs og udehånders brug.

Lysmateru forsynet med sikkerhedsstekker.

Lysmateru må kun monteres og sættes i drift af en kvalifisert elektriker!

Sæt ikke for beskudige nogen elektriske kabler når du monterer lysmateru.

Den nedlagte tegning skal bruges når lysmateru monteres.

Først kan lysmateru kan justeres ved hjælp af kontakten på produktet. Tilgengelige værdier: 3000-4000-6000K.

LED inkluderet.

Produktet ikke ikke! LED lyskildene kan ikke udskiftes.

Ved sluttning af lysdiodens levetid, skal lysmateru udskiftes.

Bortskaftelse af affald

Symbolet for separat affaldssamling betyder, at produktet skal aftenes separat, det vil sige, at det ikke kan lægges i samme beholder med relevante kredeset.

Fast lysmateru.

Produktet egner sig både til indendørs og udehånders brug.

Lysmateru forsynet med sikkerhedsstekker.

Lysmateru må kun monteres og sættes i drift af en kvalifisert elektriker!

Sæt ikke for beskudige nogen elektriske kabler når du monterer lysmateru.

Den nedlagte tegning skal bruges når lysmateru monteres.

Først kan lysmateru kan justeres ved hjælp af kontakten på produktet. Tilgengelige værdier: 3000-4000-6000K.

LED inkluderet.

Produktet ikke ikke! LED lyskildene kan ikke udskiftes.

Ved sluttning af lysdiodens levetid, skal lysmateru udskiftes.

Bortskaftelse af affald

Symbolet for separat affaldssamling betyder, at produktet skal aftenes separat, det vil sige, at det ikke kan lægges i samme beholder med relevante kredeset.

Fast lysmateru.

Produktet egner sig både til indendørs og udehånders brug.

Lysmateru forsynet med sikkerhedsstekker.

Lysmateru må kun monteres og sættes i drift af en kvalifisert elektriker!

Sæt ikke for beskudige nogen elektriske kabler når du monterer lysmateru.

Den nedlagte tegning skal bruges når lysmateru monteres.

Først kan lysmateru kan justeres ved hjælp af kontakten på produktet. Tilgengelige værdier: 3000-4000-6000K.

LED inkluderet.

Produktet ikke ikke! LED lyskildene kan ikke udskiftes.

Ved sluttning af lysdiodens levetid, skal lysmateru udskiftes.

Bortskaftelse af affald

Symbolet for separat affaldssamling betyder, at produktet skal aftenes separat, det vil sige, at det ikke kan lægges i samme beholder med relevante kredeset.

Fast lysmateru.

Produktet egner sig både til indendørs og udehånders brug.

Lysmateru forsynet med sikkerhedsstekker.

Lysmateru må kun monteres og sættes i drift af en kvalifisert elektriker!

Sæt ikke for beskudige nogen elektriske kabler når du monterer lysmateru.

Den nedlagte tegning skal bruges når lysmateru monteres.

Først kan lysmateru kan justeres ved hjælp af kontakten på produktet. Tilgengelige værdier: 3000-4000-6000K.

LED inkluderet.

Produktet ikke ikke! LED lyskildene kan ikke udskiftes.

Ved sluttning af lysdiodens levetid, skal lysmateru udskiftes.

Bortskaftelse af affald

Symbolet for separat affaldssamling betyder, at produktet skal aftenes separat, det vil sige, at det ikke kan lægges i samme beholder med relevante kredeset.

Fast lysmateru.

Produktet egner sig både til indendørs og udehånders brug.

Lysmateru forsynet med sikkerhedsstekker.

Lysmateru må kun monteres og sættes i drift af en kvalifisert elektriker!

Sæt ikke for beskudige nogen elektriske kabler når du monterer lysmateru.

Den nedlagte tegning skal bruges når lysmateru monteres.

Først kan lysmateru kan justeres ved hjælp af kontakten på produktet. Tilgengelige værdier: 3000-4000-6000K.

LED inkluderet.

Produktet ikke ikke! LED lyskildene kan ikke udskiftes.

Ved sluttning af lysdiodens levetid, skal lysmateru udskiftes.

Bortskaftelse af affald

Symbolet for separat affaldssamling betyder, at produktet skal aftenes separat, det vil sige, at det ikke kan lægges i samme beholder med relevante kredeset.

Fast lysmateru.

Produktet egner sig både til indendørs og udehånders brug.

Lysmateru forsynet med sikkerhedsstekker.

Lysmateru må kun monteres og sættes i drift af en kvalifisert elektriker!

Sæt ikke for beskudige nogen elektriske kabler når du monterer lysmateru.

Den nedlagte tegning skal bruges når lysmateru monteres.

Først kan lysmateru kan justeres ved hjælp af kontakten på produktet. Tilgengelige værdier: 3000-4000-6000K.

LED inkluderet.

Produktet ikke ikke! LED lyskildene kan ikke udskiftes.

Ved sluttning af lysdiodens levetid, skal lysmateru udskiftes.

Bortskaftelse af affald

Symbolet for separat affaldssamling betyder, at produktet skal aftenes separat, det vil sige, at det ikke kan lægges i samme beholder med relevante kredeset.

Fast lysmateru.

Produktet egner sig både til indendørs og udehånders brug.

Lysmateru forsynet med sikkerhedsstekker.

Lysmateru må kun monteres og sættes i drift af en kvalifisert elektriker!

Sæt ikke for beskudige nogen elektriske kabler når du monterer lysmateru.

Den nedlagte tegning skal bruges når lysmateru monteres.

Først kan lysmateru kan justeres ved hjælp af kontakten på produktet. Tilgengelige værdier: 3000-4000-6000K.

LED inkluderet.

Produktet ikke ikke! LED lyskildene kan ikke udskiftes.

Ved sluttning af lysdiodens levetid, skal lysmateru udskiftes.

Bortskaftelse af affald

Symbolet for separat affaldssamling betyder, at produktet skal aftenes separat, det vil sige, at det ikke kan lægges i samme beholder med relevante kredeset.

Fast lysmateru.

Produktet egner sig både til indendørs og udehånders brug.

Lysmateru forsynet med sikkerhedsstekker.

Lysmateru må kun monteres og sættes i drift af en kvalifisert elektriker!

Sæt ikke for beskudige nogen elektriske kabler når du monterer lysmateru.

Den nedlagte tegning skal bruges når lysmateru monteres.

Først kan lysmateru kan justeres ved hjælp af kontakten på produktet. Tilgengelige værdier: 3000-4000-6000K.

LED inkluderet.

Produktet ikke ikke! LED lyskildene kan ikke udskiftes.

Ved sluttning af lysdiodens levetid, skal lysmateru udskiftes.

Bortskaftelse af affald

Symbolet for separat affaldssamling betyder, at produktet skal aftenes separat, det vil sige, at det ikke kan lægges i samme beholder med relevante kredeset.

Fast lysmateru.

Produktet egner sig både til indendørs og udehånders brug.

Lysmateru forsynet med sikkerhedsstekker.

Lysmateru må kun monteres og sættes i drift af en kvalifisert elektriker!

Sæt ikke for beskudige nogen elektriske kabler når du monterer lysmateru.

Den nedlagte tegning skal bruges når lysmateru monteres.

Først kan lysmateru kan justeres ved hjælp af kontakten på produktet. Tilgengelige værdier: 3000-4000-6000K.