



Manual 452

HU - HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ LÁMPATESTHEZ!

Biztonsági érdekekkel az öltöttől alapján szerződés fel a helyezésére kölbele a lámpatestet. Örizze meg ezt az ütmutatót. A termék, a termékkel azonosított minden részről és a használattól való teljesített ábrákra vonatkozik, kik a jeleni névadó. A hosszú ideig tartó használat során a vezeték végein található lapos flexus duguló csatlakoztatához a hálózatra.

Hordozásban lámpast.

A termék csak belső használatra alkalmas.

Biztonsági előírásokat nem veszélyeztet, a LED fénypontok nem eszerelhetők!

A LED fénypontokat eltárttanálgatva végán a lámpast erősítés szükséges.

Lámpast erősítéséhez beállítás: az érintésekkel hosszan "nyomva" tartásával.

A termékhez csak az alkatrészek és a fogalatok könyökönél finiteltíptelen típus, így maximum teljesítményű fénypontas használható!

A megtávolított lámpast nem lehet kevesebb, mint a fogalatok könyökénél jelezett adatai.

A megtávolított lágytartóval való legkisebb távolság jele (meterek):

[---]

A lámpast csak a csomagolásban található vagy azzal megegyező műszaki kialakítással IEC 61558-2-6 szabvánnyal megfelelő

LED fénypontokkal.

A lámpast nem nyírhat fel. A LED fénypontok nem eszerelhetők!

A LED fénypontokat eltárttanálgatva végán a lámpast erősítés szükséges.

Lámpast erősítéséhez beállítás: az érintésekkel hosszan "nyomva" tartásával.

A szabványos körökkel a termékkel tálalható kapcsolóval állítható. Választási hatótáv: 3000-4000-6000K.

Hallásbeli használat.

A szelküvek színolomban az jelentő, hogy a termék elkulénítetten kell gyűjteni, tehát telepítés hulladekkal együtt nem helyezhető az azonos gyűjtőfűzőn. A használt termék veszélyes anyangat, keverékétől és komponensektől tartalmazhat, amelyek személyzetet a környezetet, és emiatt következővel veszélyeztetik az embereket és élőléletet. Telepítési halladék nem ártalmatlanító.

[---]

Néha a lámpa a hálózati hálókád közé.

Kérdezze meg a helyi hálózati csatlakoztatás és hálókád könyvezetbarát felhasználási érdekeket.

Egészégen megérzéke a kerítések körülre a tartsó szemkontaktus a világító LED diódákkal.

A termék egyszerű szabályozási és a LED fénypontok nem eszerelhetők!

A LED fénypontokat eltárttanálgatva végán a lámpast erősítés szükséges.

Lámpast erősítéséhez beállítás: az érintésekkel hosszan "nyomva" tartásával.

A szabványos körökkel a termékkel tálalható kapcsolóval állítható. Választási hatótáv: 3000-4000-6000K.

Hallásbeli használat.

A szelküvek színolomban az jelentő, hogy a termék elkulénítetten kell gyűjteni, tehát telepítés hulladekkal együtt nem helyezhető az azonos gyűjtőfűzőn. A használt termék veszélyes anyangat, keverékétől és komponensektől tartalmazhat, amelyek személyzetet a környezetet, és emiatt következővel veszélyeztetik az embereket és élőléletet. Telepítési halladék nem ártalmatlanító.

[---]

Néha a lámpa a hálózati hálókád közé.

Kérdezze meg a helyi hálózati csatlakoztatás és hálókád könyvezetbarát felhasználási érdekeket.

Egészégen megérzéke a kerítések körülre a tartsó szemkontaktus a világító LED diódákkal.

A termék egyszerű szabályozási és a LED fénypontok nem eszerelhetők!

A LED fénypontokat eltárttanálgatva végán a lámpast erősítés szükséges.

Lámpast erősítéséhez beállítás: az érintésekkel hosszan "nyomva" tartásával.

A szabványos körökkel a termékkel tálalható kapcsolóval állítható. Választási hatótáv: 3000-4000-6000K.

Hallásbeli használat.

A szelküvek színolomban az jelentő, hogy a termék elkulénítetten kell gyűjteni, tehát telepítés hulladekkal együtt nem helyezhető az azonos gyűjtőfűzőn. A használt termék veszélyes anyangat, keverékétől és komponensektől tartalmazhat, amelyek személyzetet a környezetet, és emiatt következővel veszélyeztetik az embereket és élőléletet. Telepítési halladék nem ártalmatlanító.

[---]

Néha a lámpa a hálózati hálókád közé.

Kérdezze meg a helyi hálózati csatlakoztatás és hálókád könyvezetbarát felhasználási érdekeket.

Egészégen megérzéke a kerítések körülre a tartsó szemkontaktus a világító LED diódákkal.

A termék egyszerű szabályozási és a LED fénypontok nem eszerelhetők!

A LED fénypontokat eltárttanálgatva végán a lámpast erősítés szükséges.

Lámpast erősítéséhez beállítás: az érintésekkel hosszan "nyomva" tartásával.

A szabványos körökkel a termékkel tálalható kapcsolóval állítható. Választási hatótáv: 3000-4000-6000K.

Hallásbeli használat.

A szelküvek színolomban az jelentő, hogy a termék elkulénítetten kell gyűjteni, tehát telepítés hulladekkal együtt nem helyezhető az azonos gyűjtőfűzőn. A használt termék veszélyes anyangat, keverékétől és komponensektől tartalmazhat, amelyek személyzetet a környezetet, és emiatt következővel veszélyeztetik az embereket és élőléletet. Telepítési halladék nem ártalmatlanító.

[---]

Néha a lámpa a hálózati hálókád közé.

Kérdezze meg a helyi hálózati csatlakoztatás és hálókád könyvezetbarát felhasználási érdekeket.

Egészégen megérzéke a kerítések körülre a tartsó szemkontaktus a világító LED diódákkal.

A termék egyszerű szabályozási és a LED fénypontok nem eszerelhetők!

A LED fénypontokat eltárttanálgatva végán a lámpast erősítés szükséges.

Lámpast erősítéséhez beállítás: az érintésekkel hosszan "nyomva" tartásával.

A szabványos körökkel a termékkel tálalható kapcsolóval állítható. Választási hatótáv: 3000-4000-6000K.

Hallásbeli használat.

A szelküvek színolomban az jelentő, hogy a termék elkulénítetten kell gyűjteni, tehát telepítés hulladekkal együtt nem helyezhető az azonos gyűjtőfűzőn. A használt termék veszélyes anyangat, keverékétől és komponensektől tartalmazhat, amelyek személyzetet a környezetet, és emiatt következővel veszélyeztetik az embereket és élőléletet. Telepítési halladék nem ártalmatlanító.

[---]

Néha a lámpa a hálózati hálókád közé.

Kérdezze meg a helyi hálózati csatlakoztatás és hálókád könyvezetbarát felhasználási érdekeket.

Egészégen megérzéke a kerítések körülre a tartsó szemkontaktus a világító LED diódákkal.

A termék egyszerű szabályozási és a LED fénypontok nem eszerelhetők!

A LED fénypontokat eltárttanálgatva végán a lámpast erősítés szükséges.

Lámpast erősítéséhez beállítás: az érintésekkel hosszan "nyomva" tartásával.

A szabványos körökkel a termékkel tálalható kapcsolóval állítható. Választási hatótáv: 3000-4000-6000K.

Hallásbeli használat.

A szelküvek színolomban az jelentő, hogy a termék elkulénítetten kell gyűjteni, tehát telepítés hulladekkal együtt nem helyezhető az azonos gyűjtőfűzőn. A használt termék veszélyes anyangat, keverékétől és komponensektől tartalmazhat, amelyek személyzetet a környezetet, és emiatt következővel veszélyeztetik az embereket és élőléletet. Telepítési halladék nem ártalmatlanító.

[---]

Néha a lámpa a hálózati hálókád közé.

Kérdezze meg a helyi hálózati csatlakoztatás és hálókád könyvezetbarát felhasználási érdekeket.

Egészégen megérzéke a kerítések körülre a tartsó szemkontaktus a világító LED diódákkal.

A termék egyszerű szabályozási és a LED fénypontok nem eszerelhetők!

A LED fénypontokat eltárttanálgatva végán a lámpast erősítés szükséges.

Lámpast erősítéséhez beállítás: az érintésekkel hosszan "nyomva" tartásával.

A szabványos körökkel a termékkel tálalható kapcsolóval állítható. Választási hatótáv: 3000-4000-6000K.

Hallásbeli használat.

A szelküvek színolomban az jelentő, hogy a termék elkulénítetten kell gyűjteni, tehát telepítés hulladekkal együtt nem helyezhető az azonos gyűjtőfűzőn. A használt termék veszélyes anyangat, keverékétől és komponensektől tartalmazhat, amelyek személyzetet a környezetet, és emiatt következővel veszélyeztetik az embereket és élőléletet. Telepítési halladék nem ártalmatlanító.

[---]

Néha a lámpa a hálózati hálókád közé.

Kérdezze meg a helyi hálózati csatlakoztatás és hálókád könyvezetbarát felhasználási érdekeket.

Egészégen megérzéke a kerítések körülre a tartsó szemkontaktus a világító LED diódákkal.

A termék egyszerű szabályozási és a LED fénypontok nem eszerelhetők!

A LED fénypontokat eltárttanálgatva végán a lámpast erősítés szükséges.

Lámpast erősítéséhez beállítás: az érintésekkel hosszan "nyomva" tartásával.

A szabványos körökkel a termékkel tálalható kapcsolóval állítható. Választási hatótáv: 3000-4000-6000K.

Hallásbeli használat.

A szelküvek színolomban az jelentő, hogy a termék elkulénítetten kell gyűjteni, tehát telepítés hulladekkal együtt nem helyezhető az azonos gyűjtőfűzőn. A használt termék veszélyes anyangat, keverékétől és komponensektől tartalmazhat, amelyek személyzetet a környezetet, és emiatt következővel veszélyeztetik az embereket és élőléletet. Telepítési halladék nem ártalmatlanító.

[---]

Néha a lámpa a hálózati hálókád közé.

Kérdezze meg a helyi hálózati csatlakoztatás és hálókád könyvezetbarát felhasználási érdekeket.

Egészégen megérzéke a kerítések körülre a tartsó szemkontaktus a világító LED diódákkal.

A termék egyszerű szabályozási és a LED fénypontok nem eszerelhetők!

A LED fénypontokat eltárttanálgatva végán a lámpast erősítés szükséges.

Lámpast erősítéséhez beállítás: az érintésekkel hosszan "nyomva" tartásával.

A szabványos körökkel a termékkel tálalható kapcsolóval állítható. Választási hatótáv: 3000-4000-6000K.

Hallásbeli használat.

A szelküvek színolomban az jelentő, hogy a termék elkulénítetten kell gyűjteni, tehát telepítés hulladekkal együtt nem helyezhető az azonos gyűjtőfűzőn. A használt termék veszélyes anyangat, keverékétől és komponensektől tartalmazhat, amelyek személyzetet a környezetet, és emiatt következővel veszélyeztetik az embereket és élőléletet. Telepítési halladék nem ártalmatlanító.

[---]

Néha a lámpa a hálózati hálókád közé.

Kérdezze meg a helyi hálózati csatlakoztatás és hálókád könyvezetbarát felhasználási érdekeket.

Egészégen megérzéke a kerítések körülre a tartsó szemkontaktus a világító LED diódákkal.

A termék egyszerű szabályozási és a LED fénypontok nem eszerelhetők!

A LED fénypontokat eltárttanálgatva végán a lámpast erősítés szükséges.

Lámpast erősítéséhez beállítás:

